

<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2006032</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>BOX OTTICO DA PARETE IP65 A 24 POSIZIONI</b> <b>24-POSITION IP65 WALL MOUNTED OPTICAL BOX</b>



#### Descrizione

Box ottici IP65 a 24 posizioni vuote per bussole SC Simplex o LC Duplex idonei sia per ambienti interni che esterni, installabili a parete o a palo. Sono utilizzabili per sistemi FTTH e FTTB, per giunzioni in linea cavo-cavo e per terminazioni tramite pigtail o connettori.

#### Caratteristiche principali

Struttura	Corpo in policarbonato + ABS, sportello apribile a 180°, 2 ingressi per cavi multifibra (diam. max. 11 mm ) e 24 ingressi per bretelle ottiche simplex (diam. max. 3 mm) con apposita guarnizione, vassoio portagiunti integrato per 24 giunzioni, sistema di gestione delle scorte per permettere il corretto raggio di curvatura, supporto a 24 posizioni porta bussole, morsetto elettrico per l'eventuale messa a terra
Accessori	kit per il montaggio a muro
Posizioni	24 alloggiamenti per bussole SC Simplex o LC Duplex
Numero fibre gestite	Max. 24
Installazione	A parete o su palo
Dimensioni	L275xH330xP105 mm
Grado di protezione	IP65
Colore	Grigio RAL 7035
Temperature di utilizzo	-40 / +70° C

#### Confezionamento

Confezione	Scatola in cartone – 1pz
Peso	Circa 1 Kg

#### Description

IP65 optical boxes with 24 empty positions for SC Simplex or LC Duplex adapters, suitable for both indoor and outdoor installation, wall or pole mounted. They can be used for FTTH and FTTB systems, for in-line cable to cable junctions and for cables termination via pigtails or connectors.

#### General features

Structure	Polycarbonate + ABS body, 180° opening door, 2 inlets for multifiber cables (max. diam. 11mm) and 24 inlets for simplex patch cords (max. diam. 3 mm) with seal integrated, splice tray for 24 splices, management system to allow the correct bending radius of the fibres, 24-position holder for adapters, electrical clamp for grounding
Accessories	Wall mounting kit
Port	24 blank ports suitable for the mounting of SC Simplex or LC Duplex adapters
Max. n° fibres	24
Installation	On wall or pole
Dimensions	W275xH330xD105 mm
Protection class	IP65
Color	Grey RAL 7035
Operating temperature	-40 / +70° C

#### Packaging

Package	Cardboard box – 1pc
Weight	Around 1 Kg

Codice articolo Product code:	<b>2006032</b>
Descrizione Description:	<b>BOX OTTICO DA PARETE IP65 A 24 POSIZIONI 24-POSITION IP65 WALL MOUNTED OPTICAL BOX</b>

**FOTO / PICTURES**

