



<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>M0502834</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>Cavo R6A+UT4H23 C6A U/UTP AWG23 LSZH Eca</b>



### **R6A\* UT4H23 U/UTP LSZH**

Cavo U/UTP di categoria 6<sub>A</sub> non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce e barriera protettiva non conduttiva, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 500 MHz. Ideale per la realizzazione di cablaggi orizzontali di terza generazione di Classe E<sub>A</sub>.

#### **Applicazioni e performance**

Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801.

Ideale per applicazioni per interno in classe D, E ed E<sub>A</sub> fino a 10 GbE su protocollo IEEE 802.3an e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 6<sub>A</sub>.

#### **Standard di riferimento**

Cavi di trasmissione dati di Categoria 6<sub>A</sub> secondo ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 EN 50173-1; ANSI/TIA-568.2-D.

#### **Caratteristiche costruttive**

Materiale/diametro conduttore	Rame rosso/AWG 23/1 (0,55 mm)
Materiale/diametro isolamento	Polietilene solido diam. max. 1,1 mm
Colore anime/cordatura	4 coppie: Bianco/Blu, Bianco-Arancio/Arancio, Bianco-Verde /Verde, Bianco-Marrone/Marrone
Rip cord	Nylon
Separatore	A croce in PE
Barriera protettiva	Nastro non conduttivo + foglio PET
Diametro cavo	7,2 ± 0,3 mm
Materiale/colore guaina	LSZH/Arancio RAL 2003
Esente piombo	Sì
Peso cavo	51 kg/Km
Marchiatura	M0502834 - CCS by QUBIX R6A+ UT4H23 U/UTP LSZH 4P 23AWG 100 OHM CAT. 6Augmented ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA-568.2-D xxx/xx/xx (n° lotto/anno/mese) 000000 (marcatatura metrica progressiva) m FID: XX - Euroclass Eca - DOP n° xxxx

### **R6A\* UT4H23 U/UTP LSZH**

U/UTP CAT 6<sub>A</sub> unshielded 4-pair cable (100 Ohm) with cross separator and non-conductive barrier tape, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) flame retardant jacket, tested up to 500 MHz. Suitable for the realization of transmission channels of Class E<sub>A</sub>.

#### **Applications and performance**

Cable suitable for the realization of generic cabling systems according to EN 50173, ISO/IEC 11801.

Ideal for indoor applications in Class D, E and E<sub>A</sub> up to 10 GbE on IEEE 802.3an protocol and PoE/PoE+/PoE++. Electrical characteristics exceed Category 6<sub>A</sub> requirements.

#### **Certifications and approvals**

Data transmission cables of Category 6<sub>A</sub> according to ISO/IEC 11801, IEC 61156-5; EN 50173-1; ANSI/TIA-568.2-D.

#### **Construction characteristics**

Conductor material/diameter	Solid bare copper/AWG 23/1 (0,55 mm)
Insulation material/diameter	High density PE, max. diam. 1,1 mm
Colour code/assembly	4 pairs: White-Blue/Blue, White-Orange/Orange, White-Green/Green, White-Brown/Brown
Rip cord	Nylon
Filler	PE cross type
Barrier tape	Non-conductive tape + PET foil
Cable diameter	7,2 ± 0,3 mm
Outer jacket material/color	LSZH/Orange RAL 2003
Lead free	Yes
Cable weight	51 Kg/Km
Printing	M0502834 - CCS by QUBIX R6A+ UT4H23 U/UTP LSZH 4P 23AWG 100 OHM CAT. 6Augmented ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA-568.2-D xxx/xx/xx (n° of lot/year/month) 000000 (progressive metric marking) m FID: XX - Euroclass Eca - DOP n° xxxx

<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>M0502834</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>Cavo R6A+UT4H23 C6A U/UTP AWG23 LSZH Eca</b>

**Caratteristiche meccaniche e ambientali**

Uso	Interno
Raggio di curvatura installazione	8 x diametro esterno
Raggio di curvatura funzionamento	4 x diametro esterno
Tiro massimo cavo	110 N (11kg max.)
Temperatura di installazione	da 0°C a +50°C
Temperatura di funzionamento	da -10°C a +60°C

**Mechanical and environmental properties**

Use	Indoor
Bend radius during installation	8 x outer diameter
Bend radius after installation	4 x outer diameter
Max pull strength	110 N (11kg max.)
Installation temperature	From 0°C to +50°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C

**Comportamento al fuoco**

Regolamento CPR	EN 50575 Euroclasse Eca
Reazione al fuoco	IEC 60332-1/2; CEI 20-35/1-2
Emissione di gas acidi	IEC 60754-2; CEI 20-37/2-2
Densità fumi	IEC 61034-2; CEI 20-37/3-1

**Fire behavior**

CPR regulation	EN 50575 Euroclass Eca
Flame retardant	IEC 60332-1/2; CEI 20-35/1-2
Acid gas emission	IEC 60754-2; CEI 20-37/2-2
Smoke density	IEC 61034-2; CEI 20-37/3-1

**Caratteristiche elettriche a 20°C**

Resistenza conduttori (in loop)	max. 18,6 Ohm/100m
Resistenza di isolamento	min. 5 GOhm x km
Capacità mutua	56 pF/m
Sbilancio capacitivo	3300 pF/km
Velocità nominale di propagazione NVP	65%
Ritardo di propagazione	max. 570 ns/100m
Impedenza caratteristica	100 ± 15 Ohm
Rigidità dielettrica	1 KVdc per 1 min

**Electrical properties at 20°C**

DC loop cond. resistance	max. 18,6 Ohm/100m
Insulation resistance	min. 5 GOhm x km
Mutual capacitance	56 pF/m
Capacitance unbalance	3300 pF/km
NVP nominal velocity of propagation	65%
Propagation delay	max. 570 ns/100m
Characteristic impedance	100 ± 15 Ohm
Dielectric strength	1 KVdc for 1 min

**Applicazioni supportate**

**Tensione max. utilizzo**

1000Base-T IEEE 802.3ab	-2/2 V
PoE IEEE 802.3af	44/57 V
PoE+ IEEE 802.3at	50/57 V
PoE++ IEEE 802.3bt	52/57 V

**Supported applications**

**Max. operating voltage**

1000Base-T 802.3ab	-2/2 V
PoE IEEE 802.3af	44/57 V
PoE+ IEEE 802.3at	50/57 V
PoE++ IEEE 802.3bt	52/57 V

**ATTENZIONE:** il cavo specificato è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per la tecnologia della comunicazione per una tensione nominale massima di utilizzo di 72V; non è destinato e non deve essere né collegato né utilizzato per l'alimentazione elettrica di rete.

**WARNING:** the specified cable is intended to be used solely for communication technologies up to a maximum operating voltage of 72V; it is not intended for and must not be connected and/or used on the mains utility electricity supply.

PROPRIETA' TRASMISSIVE / TRANSMISSION PROPERTIES																
Freq MHz	Attenuation dB/100m		NEXT dB		PS-NEXT dB		ACR dB@100m		PS-ACR dB@100m		ACR-F dB@100m		PS-ACR-F dB@100m		RL dB	
	max.*	Tip.	min.*	Typ.	min.*	Tip.	min.*	Typ.	min.*	Typ.	min.*	Typ.	min.*	Typ.	min.*	Typ.
1	2.1	1.8	75.3	100	72.3	98	73.2	98.2	70.2	96.2	68	101	65	88	-	31
10	5.9	5.4	60.3	92	57.3	88	54.4	86.6	51.4	82.6	48	83	45	71	25	36
100	19.1	17.2	45.3	79	42.3	72	26.2	61.8	23.2	54.8	28	61	25	51	20.1	39
200	27.6	24.6	40.8	72	37.8	67	13.2	47.4	10.2	42.4	22	56	19	43	18	37
250	31.1	27.7	39.3	70	36.3	63	8.3	42.3	5.3	35.3	20	52	17	42	17.3	36
300	34.3	30.5	38.1	68	35.1	61	3.9	37.5	0.9	30.5	18.5	49	15.5	41	17.3	35
400	40.1	35.5	35.3	65	33.3	57	-4.8	29.5	-6.8	21.5	15.8	46	12.8	38	17.3	34
500	45.3	40	34.8	61	31.8	55	-10.4	21	-13.4	15	14	42	11	36	17.3	33

\*conforme a/according to EN 50288-11-1, IEC 61156-5(2012)

**Confezionamento**

Bobina	500 mt
--------	--------

**Packaging**

Drum	500 mt
------	--------

<p>CCS Connectivity &amp; Cabling System trademark registered by  <b>QUBIX S.p.A. Networking solutions - Via Canada, 22/A - 35127 Padova - Italy</b>          Tel. +39 049 7801994 - Fax +39 049 775667 - <a href="http://www.qubix.it">http://www.qubix.it</a></p>	
Rev. 01 05/2024	Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice